

# Mobilne nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin

## HEL

- Przystosowana do współpracy z instalacją kanałową.
- Zasilana olejem opałowym lub napędowym.
- Mobilna nagrzewnica dostępna w dwóch wersjach: z kółkami lub podwieszana do stropu.
- Dostępna także wersja z wentylatorem promieniowym („C”).
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej.
- Ciepło przekazywane poprzez wymiennik pierścieniowy.
- Wentylator osiowy z elektrycznym silnikiem i zabezpieczeniem termicznym.
- Wymaga zewnętrznego zbiornika paliwa.
- Obudowa urządzenia malowana proszkowo.
- Możliwość podłączenia termostatu lub automatyki.



## Zastosowanie:

Ogrzewanie szklarni i pomieszczeń o dużych kubaturach.

Model	HEL 80X	HEL 100X	HEL 140X	HEL 170X	HEL 110C	HEL 150C	HEL 200C
Moc (nominalna) kW	78	101	140	173,5	103	145	195
Moc (nominalna) kCal/h	67.100	86.900	120.400	149.200	88.600	124.700	167.700
Sprawność	88,5%	90,1%	89,7%	91,7%	90,3%	90,3%	90,3%
Wydajność wentylatora	6500 m <sup>3</sup> /h	8500 m <sup>3</sup> /h	11000 m <sup>3</sup> /h	14000 m <sup>3</sup> /h	8500 m <sup>3</sup> /h	11000 m <sup>3</sup> /h	14000 m <sup>3</sup> /h
Cisnienie powietrza	59 Pa	78 Pa	88 Pa	88 Pa	441 Pa	510 Pa	520 Pa
Poziom hałasu	70 dB(A)	74 dB(A)	77 dB(A)	74 dB(A)	75 dB(A)	77 dB(A)	79 dB(A)
Zużycie energii elektrycznej	650 W	1200 W	2300 W	2100 W	1200 W	2300 W	3100 W
Zużycie paliwa	7,8 l/h	10,1 l/h	14,0 l/h	17,3 l/h	10,3 l/h	14,4 l/h	19,4 l/h
Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	400V/50Hz	230V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz
Średnica komina	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Średnica wylotu powietrza	420 mm	520 mm	520 mm	690 mm	520 mm	520 mm	690 mm
Szerokość	720 mm	840 mm	840 mm	1055 mm	840 mm	840 mm	1065 mm
Długość	1600 mm	1640 mm	1760 mm	2285 mm	1950 mm	2120 mm	2655 mm
Wysokość	1320 mm	1360 mm	1420 mm	1670 mm	1360 mm	1420 mm	1670 mm
Waga	130 kg	180 kg	235 kg	330 kg	235 kg	295 kg	400 kg